

# SPANDOEKEN

Maximale attentiewaarde tot megaformaat



## Extra grote attentiewaarde

Spandoeken worden op allerlei manieren ingezet om een boodschap opvallend en duidelijk te communiceren. Tijdens evenementen, beurzen, outdoor reclamecampagnes of als gevelreclame hebben spandoeken doorgaans een extra grote attentiewaarde. Spandoeken zijn multifunctioneel inzetbaar, zowel voor korte als voor lange termijn toepassingen.

## Multifunctioneel inzetbaar

Op het formaat van spandoeken zijn er nauwelijks beperkingen. De printers van Blomsma Print & Sign printen tot 320 cm breedte in één deel, de lengte is daarbij vrijwel onbeperkt. Naarmate de grote van het spandoek worden verschillende doekdelen aan elkaar gelast, waarbij de kwaliteit en stevigheid van het doek gegarandeerd blijft. Spandoeken kunnen zowel enkel- als dubbelzijdig geprint en gemonteerd worden.

## Veelzijdige materiaalkeuze

Het meest gebruikte materiaal voor spandoeken is PVC zeildoek. Dit is sterk materiaal en eenvoudig schoon te maken, ideaal voor buitentoepassingen. Voor binnentoepassingen kunt u ook denken aan een spandoek op textiel- of lichtere polyestermaterialen. Daarbij kunnen specifieke eisen als licht- en luchtdoorlatendheid, akoestiek en gewicht van belang zijn. De specialisten van Blomsma Print & Sign adviseren u graag bij de juiste keuze.

## Alles onder één dak

Blomsma Print & Sign verzorgt niet alleen de productie, maar ook desgewenst het ontwerp en de montage van uw spandoeken. Afhankelijk van de toepassingen worden spandoeken voorzien van diverse bevestigingsmaterialen om de doeken eenvoudig op te kunnen hangen. De goed uitgeruste montageploegen van Blomsma Print & Sign monteren uw doek op ieder gewenste locatie en ongeacht welk formaat.



[WWW.BLOMSMA.NL](http://WWW.BLOMSMA.NL)

Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer T 079 330 10 00 E informatie@blomsma.nl



**BLOMSMA  
PRINT & SIGN**



### Bevestigde kwaliteit

Spandoeken worden vaak geleverd in combinatie met een doekframe. Dit frame bestaat uit een aluminium of stalen buis van standaard 48mm doorsnede. Door middel van koppelstukken kan vrijwel ieder formaat of vorm worden samengesteld. Het doekframe wordt daarbij minimaal 10cm rondom ruimer gemeten als de afmetingen van het spandoek, waarbij het doek doormiddel van spanrubbers of koord aan het frame bevestigd wordt.

### Communicatie in de steigers

Bij de renovatie van gevels of tijdens bouwprojecten ontstaat er de mogelijkheid voor een groot reclameoppervlak op de aanwezige bouwsteigers. Ook worden steigerdoeken (zogenoemde swanks) ingezet om het straatbeeld te herstellen door een fraaie uiting op doek te printen. Blomsma Print & Sign heeft alle kennis en faciliteiten in huis

om dit voor u te verzorgen, zoals ook het aanvragen van een vergunning bij uw gemeente.

### Bevestigingsmogelijkheden

Blomsma Print & Sign biedt meerdere mogelijkheden om een spandoek te bevestigen in een frame of aan de wand. Alle nabewerkingen aan de doeken wordt in eigen beheer uitgevoerd.

- spanrubbers en zeilogen
- tunnelzoom met koord of touw
- krachtige dubbelzijdige tape
- klittenbandrondjes (voor binnen-gebruik)

### Toepassingen

- Banieren
- Gevelreclame
- Wanddecoratie
- Steigerdoeken
- Beursstands
- Showroom inrichting
- Presentatiewanden



[WWW.BLOMSMA.NL](http://WWW.BLOMSMA.NL)

Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer T 079 330 10 00 E informatie@blomsma.nl



**BLOMSMA  
PRINT & SIGN**